

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 001/CD/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Elementy rusztów do sufitów podwieszanych - STEELA PROFIL, typ CD 60

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wewnątrz budynków, zainstalowanie rusztu sufitu podwieszanego. Elementy rusztów do sufitów podwieszanych - profile główne sufitowe typu CD 60.

3. Producent:

SERWISTAL Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Ełk.

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13964:2014-05

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, nr notyfikacji 1488 – dokonał ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), wydał Raporty z badań nr LOW-679.1/P/2009, nr LOW01-0680/13/Z00OWN i wydał certyfikat zgodności nr ITB-0997/W.



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 13964:2014-05
Przekrój poprzeczny: wymiary	CD60 26,6 / 60 / 26,6 mm	
tolerancje	±0,3 / ±0,3 / ±0,3 mm	
Klasa ugięcia	Klasa 2, L=1200 mm	

Nośność: grubość 0,45 mm	52 N (obciążenie użytkowe) 200 N (obciążenie niszczące)	PN-EN 13964:2014-05
grubość 0,50 mm	108 N (obciążenie użytkowe) 251 N (obciążenie niszczące)	
grubość 0,60 mm	130 N (obciążenie użytkowe) 325 N (obciążenie niszczące)	
Trwałość	Klasa B	
Materiał	DX51D+Z100 do Z275 g/m ² o grubościach: 0,45 mm; 0,50 mm; 0,60 mm.	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



PIOTR CEJBA
Technolog Produkcji

Piotr Cejba
w Ełku, dnia 15.02.2016 r.