

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 002/UD/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Elementy rusztów do sufitów podwieszanych - STEELA PROFIL, typ UD 30.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wewnątrz budynków, zainstalowanie rusztu sufitu podwieszanego.

3. Producent:

SERWISTAL Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Elk.

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13964:2014-05

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, nr notyfikacji 1488 – dokonał ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), wydał Raporty z badań nr LOW/068/2006, nr LOW-206.1/2007, nr LOW01-2559/12/Z00OWN.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1			PN-EN 13964:2014-05
Ruszt: Klasa ugięcia	NPD			
Materiał:	DX51D+Z100 do Z275 g/m ² o grubościach: 0,40 mm; 0,45 mm; 0,50 mm; 0,60 mm.			
Nośność	NPD			
Elementy zawiesi i mocowania	NPD			
Górne mocowanie zawiesi, mocowanie kształtowników przyściennych	NPD			
Przekrój poprzeczny: wymiary tolerancje	UD30 W 27/28,2/27 mm ±0,5/±0,3/±0,5 mm	UD30 24,5/27,5/24,5 mm ±0,5/±0,3/±0,5 mm	UD30 N 21/27,5/21 mm ±0,5/±0,3/±0,5 mm	
Odporność na mocowanie	NPD			
Trwałość	Klasa B			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



MAREK KRASSOWSKI
Technolog Produkcji

Marek Krassowski

w Łuku, dnia 25.04.2018 r.