

# DEKLARÁCIA ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ

(č.) NR 001/CD/STEELA/2019

1. Unikátny identifikačný kód typu produktu:

**Elementy roštov závesných stropov - STEELA PROFIL, typ CD 60**

2. Zamýšľané využitie alebo využitia:

**V interiéroch budov, inštalácia roštu závesného stropu.**

3. Výrobca:

**STEELA PROFIL Sp. j., ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Ełk.**

4. Splnomocnený zástupca:

**Netýka sa**

5. Systém(y) posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností:

**Systém 3**

6a. Zharmonizovaná norma:

**PN-EN 13964:2014-05 (EN 13964:2014)**

Jednotka alebo jednotky notifikované:

**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, č. notifikácie 1488** – dokonal určenie typu výrobku na základe testov typov (na základe vzoriek odobratých na testy výrobcom), vydal Protokoly o testoch č. LZK00-00604 / 19 / Z00NZK, LOW-679,1 / P / 2009, č. LOW01-0680 / 13 / Z00OWN.


7. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Úžitkové vlastnosti	Zharmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Euroklasa A1 / Eurotrieda A1	PN-EN 13964:2014-05 (EN 13964:2014)
Rošt: Trieda priehybu	Trieda 2	
Materiál	DX51D+Z100 do Z275 g/m <sup>2</sup> hrúbok: 0,45 mm; 0,50 mm; 0,60 mm.	
Nosnosť: hrúbka 0,45 mm	90 N (úžitkové zaťaženie) 248 N (ničivé zaťaženie)	
hrúbka 0,50 mm	105 N (úžitkové zaťaženie) 301 N (ničivé zaťaženie)	
hrúbka 0,60 mm	144 N (úžitkové zaťaženie) 461 N (ničivé zaťaženie)	
Elementy závesov a upevnenia	NPD	
Horné upevnenie závesov, upevnenie stenných profilov	NPD	
Priečny prierez:	CD60	

rozмеры	27,0 / 60 / 27,0 mm	(EN 13964:2014)
tolerancie	±0,3 / ±0,3 / ±0,3 mm	
Odolnosť na upevnenie	NPD	
Trvácnosť	Trieda B	

**Vyššie uvedené úžitkové vlastnosti produktu sú v súlade so zostavením deklarovaných úžitkových vlastností. Táto deklarácia o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.**

V mene výrobcu podpísal:

  
URSZULA GRÓBARCZYK  
Wspólnik

w Ełku, dňa 06.08.2019